



Modulaarinen työmaan pääkeskus 630A on väliaikainen työmaakeskus rakennusprojekteihin ja tapahtumiin. Tuotteen kehityksessä on kuunneltu tarkkaan käyttäjien toiveita ja tarpeita, mikä tekee tästä keskuksella älykkään ja monipuolisen ratkaisun. Keskuksessa on paikka kWh-mittarille.

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Nimellisvirta: 630A
- ▶ Nimellisjännite: 400V
- ▶ Syötön sulakkeet: 2 x NH2 400A, 1 x NH3 630A
- ▶ Syöttökaapelin koko: 3 x 95-240mm²
- ▶ Varokelähdöt: 3 x SLK 160 2 x SLK 400
- ▶ Pistorasiat: 2 x 63A
- ▶ Vikavirtasuojakytkin: 2 x 300 mA
- ▶ Oikosulkukestävyys: I_{cf} = 50 kA
- ▶ Paino: 254,5 kg
- ▶ Mitat (K x L x S): 1,83 x 1,2 x 0,8 m
- ▶ Kotelointiluokka: IP44
- ▶ Vastaava mallinumero: ZFSF630/32/0002-02 FI

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	505011015	Vikavirtasuojakytkin	2 x 300 mA
Nimellisvirta	630A	Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 50 kA
Nimellisjännite	400V	Paino	254,5 kg
Syötön sulakkeet	2 x NH2 400A, 1 x NH3 630A	Mitat (K x L x S)	1,83 x 1,2 x 0,8 m
Syöttökaapelin koko	3 x 95-240mm ²	Kotelointiluokka	IP44
Varokelähdöt	3 x SLK 160 2 x SLK 400	Vastaava mallinumero	ZFSF630/32/0002-02 FI
Pistorasiat	2 x 63A		

PIIRIKAAVIO

MSCS-630A

