

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 63A MSCS-63A

Työmaan sähköistykseen Suomessa valmistettu 63A pääkeskus. MSCS-63 on isolla lukittavalla ovella varustettu työmaakeskus, jonka oven takana kiinteä kaapelisyöttö, pistorasialähdöt ja energiamittari ovat turvassa sivullisilta. Korkeat jalat ja lukittava ovi tekevät keskuksesta hyvin sopivan työmaille ja tapahtumiin, joissa keskus sijoitetaan maahan ja ympärillä saattaa kulkea sivullisia, joilla ei ole asiaa keskukselle.

Keskuksessa on 1 kpl 63A, 1 kpl 32A ja 1 kpl 16A vikavirtasuojalla suojattua pistorasialähtöä sekä 3 kpl sukolähtöjä. Jokaiselle vaiheelle on vihreällä valolla varustetut vaihemittarit, jotka mittaavat vaiheen läpi kulkevan virran ja jännitteen. Vaihemittarit auttavat välttämään [vinokuormaa](#) vaiheiden välillä.

Keskuksen sinkityt jalat saadaan tilaa säästään työnnettyä kuljetuksen ajaksi keskuksen sisään ja tarvittaessa jalat voi poistaa kokonaan. Keskuksessa on sinkityt nostolenkit ja kantokahvat siirtelyä helpottamaan. Runko on valmistettu pulverimaalatusta alumiinista. EUR lavalle keskuksia saadaan pakattua turvallisesti 4 kpl.

Valmius Spine-järjestelmälle

MSCS 63A ei sisällä Spine-järjestelmää vakiona, mutta se voidaan **liittää keskukseseen kiinteästi**, mikä mahdollistaa työmaan sähkönkulutuksen ja olosuhteiden reaaliaikaisen monitoroinnin etäluettavasti.

Valmius sähkölaitoksen viralliselle mittarille

Keskuksessa on varattu **paikka sähkölaitoksen hyväksymälle viralliselle energiamittarille**.



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63A	Vikravirtasuojakytkin	63A/30mA, 63A/300mA
Nimellisjännite	400V	Hyväksynät	CE
Syöttökaapelin koko	6-92 mm ²	Vastaava mallinumero	ZFSF63/3111-11
Pistorasialähdöt	3 x 230V, 1 x 16A, 1 x 32A, 1 x63A		

MUUT KUVAT



