

KERROSKESKUS TAK 63/125A KS

63/125A Ketjutettava kerroskeskus, johon syöttö kiinteästi kaapelilla. Näin kerrosten välille voidaan kaapelista mitata sopivan pituiset ”tampit” (jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää). Keskus on varustettu vaihtoliittimin.

Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia.



Tuotetunnus (SKU): S19394

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Paino	14 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	675 x 459 x 196 mm
Syöttösulake	max. 125 A	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 1 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Malli	Mini63/8121-12-K
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Tilausnumero	S19394
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

