

PLAANIKESKUS TAK 32A

32A plaanikeskus taitettavalla ruostumattomalla jalalla. Lukittava ovi, korroosionkestävä alumiinirunko, sopii alkuvaiheen työmaalle.



MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Plaanikeskus TAK 32A on taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu keskus, joka on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla.

Kaikki lähdöt lukittavan oven takana

Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat suojassa – tämä tekee siitä erityisen sopivan myös työmaan alkuvaiheeseen, kun keskus voi joutua alueelle, jossa liikkuu sivullisia. Keskuksesta löytyy 6×16A (230V), 3×16A ja 1×32A pistorasialähtöä suoraan käyttöön.

Taitettava jalka helpottaa pystytystä

Plaanikeskus TAK 32A pystytetään taitettavan ruostumattoman jalan avulla, joka helpottaa keskuksen pystyttämistä ja siirtämistä ilman erillisiä apuvälineitä. Kotelointiluokka IP44 suojaa sisäosat pölyltä ja roiskevedeltä.

Vankka runko kestää kovaa käyttöä

Oikosulkukestävyys Icf = 17 kA takaa keskuksen turvallisuuden myös vikatilanteissa, ja jauhemaalattu 2 mm alumiinirunko kestää työmaan sään vaihtelut vuodesta toiseen.

Kenelle tämä plaanikeskus sopii

Plaanikeskus TAK 32A sopii pienemmille rakennus- ja remonttityömaille sekä työmaan alkuvaiheeseen, kun tarvitaan lukittava, helposti pystytettävä keskus.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	32 A
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)
Pistorasiat	6 x 16A (230V), 3 x 16A, 1 x 32A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA
Kotelointiluokka	IP44
Mitat (K×L×P)	876×524×262 mm
Paino	16 kg
Hyväksynät	CE

Lisää tuote tarjouspyyntökoriin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miten keskus pystytetään työmaalla?

Taitettava ruostumaton jalka helpottaa keskuksen pystyttämistä ja siirtämistä ilman erillisiä apuvälineitä.

Sopiiko keskus työmaan alkuvaiheeseen?

Kyllä, kaikki lähdöt ovat lukittavan oven takana, mikä suojaa keskusta sivullisilta myös aikaisessa vaiheessa.

Kestääkö runko ulkokäyttöä ympäri vuoden?

Kyllä, jauhemaalattu ja korroosionkestävä 2 mm alumiinirunko on suunniteltu kestäämään pohjoiset sääolosuhteet.

Katso myös koko [Satema keskus -valikoima](#) tai **lisää Plaanikeskus TAK 32A tarjouspyyntökoriin** nyt.

KAAVIOKUVAT

