

TYÖMAAN ALAKESKUS TAK 32A PRO

Ketjutettava alakeskus, jonka ketjutettavassa 32A lähdössä ei ole vikavirtasuojaa.

Kevyt ja kompakti työmaan ketjutettava alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (9kg) kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.



Tuotetunnus (SKU): S19354

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	32 A	Paino	9 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	543 x 431 x 273 mm
Pistorasialähdöt	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Malli	U32/422/11
Oikosulkukestävyys	Icf = 17kA	Tilausnumero	S19354
		Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

KAAVIOKUVAT

