

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 1250 A

Mallistomme tehokkain 1250A pääkeskus suurimpiin kohteisiin. 1200A kiskosto, muokattavissa tilausvaiheessa, merialumiinirunko, nostolenkit ja trukkitaskut.



MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan pääkeskus 1250 A on todella suuriin kohteisiin suunniteltu pääkeskus, jota voidaan muokata tilausvaiheessa tarpeen mukaan. Se on mallistomme tehokkain vaihtoehto ja soveltuu suurimpien rakennushankkeiden sähkönjakelun runkopisteeksi.

1200A kiskosto ja runsaasti varokelähtöjä

Syöttö on 1200 A (4×400A), ja kiinteät lähdöt on jaettu NH00 125A- ja NH3 400A -lähtöihin. Keskuksesta löytyy lisäksi 3×SLK 160- ja 4×SLK 630 -varokelähtöä eteenpäin jaettavaksi useisiin ala- ja pääkeskuksiin. Keskuksessa on 1200A kiskosto ja virtamuuntajamittaus.

Muokattavissa tilausvaiheessa

Toimitusaika on noin 6 viikkoa, jonka aikana keskus muokataan tilaajan tarpeiden mukaan – esimerkiksi lähtöjen määrä ja jakelu voidaan räätälöidä kohteen mukaan.

Turvallinen siirtää raskaanakin

Keskuksessa on nostolenkit ja trukkitaskut jalustassa, jotka mahdollistavat turvallisen siirtämisen nosturilla tai trukilla 425 kg painostaan huolimatta. Oikosulkukestävyys Icf = 25 kA takaa keskuksen turvallisuuden myös vikatilanteissa.

Korroosionkestävä merialumiinirunko

Työmaan pääkeskus 1250 A on valmistettu jauhemaalattusta 2 mm merialumiinista, joka kestää työmaan sään vaihtelut ja kovan käytön. Lukittavien ovien takana ovat syöttö, tilavaraus kWh-mittarille ja lähdöt suojassa asiattomilta.

Kenelle tämä pääkeskus sopii

Työmaan pääkeskus 1250 A sopii suurimpiin rakennushankkeisiin, joissa runkopisteestä syötetään useita pää- ja alakeskuksia isoilla tehoilla ja tarvitaan valmius kulutuksen mittaukseen ja räätälöityyn lähtöjakoon.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	1200 A
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)
Syöttö	1200 A (4 x 400 A)
Syöttökaapelin koko	4 x 95-240
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH3 400A
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 4 x SLK 630
Vikavirtasuojakytkimet	30 mA ja 300 mA
Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 25 kA
Kotelointiluokka	IP44
Mitat (K×L×S)	1683×1587×1277 mm
Paino	425 kg
Hyväksynnät	CE, EN 60 439-4

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Kauanko toimitus kestää?

Noin 6 viikkoa, koska keskus muokataan tilaajan tarpeiden mukaan tilausvaiheessa.

Voiko lähtöjä räätälöidä?

Kyllä, keskusta voidaan muokata tilausvaiheessa kohteen tarpeiden mukaan.

Onko kWh-mittarille varattu tila?

Kyllä, keskuksessa on tilavaraus kWh-mittarille sekä valmis virtamuuntajamittaus.

Katso myös koko [Satema keskukset -valikoima](#) tai **lisää Työmaan pääkeskus 1250 A tarjouspyyntökoriiin** nyt.

KAAVIOKUVAT

