

STP3-750L 230 V UPPOPUMPPU 600 L/MIN

STP3-750L uppopumppu on 230 voltin suurtuottomalli työmaille: 0,75 kilowatin moottori siirtää jopa 600 litraa minuutissa 10,8 metrin nostokorkeuteen. Valettu runko ja 10 millimetrin partikkeliläpäisy kestävät hiekkaista ja mutaista vettä.

- Nimellisjännite 230V 1~, moottorin teho 0,75 kW
- Max. tuotto 600 l/min, nostokorkeus 10,8 m
- Letkuliitäntä 3" kierteellä
- Partikkelin max. koko 10 mm, pohjasiivilä 10 mm
- Valettu runko, polyuretaanijuoksupyörä, yllilämpösuoja
- Paino 20 kg, 10 m köysi ja 10 m liitoskaapeli



Tuotetunnus (SKU): 401010005

TEKNISET TIEDOT

Läpiviennin koko	3"	Partikkelin max. koko	10 mm
Nimellisjännite	230V 1~	Pohjasiivilän reikäkoko	10 mm
Taajuus	50 Hz	Liitosjohto	10 m
Moottorin teho	0,75 kW	Köyden pituus	10 m
Max. tuotto	600 L/min	Paino	20 kg
Nostokorkeus	10,8 m	CN-koodi	84137021
		EAN-koodi	5711537068733

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

STP3-750L uppopumppu on 230 voltin suurtuottomalli, joka siirtää jopa 600 litraa vettä minuutissa tavallisesta pistorasiasta. Moottorin teho on 0,75 kilowattia ja suurin nostokorkeus 10,8 metriä. Runko on valettu ja poistoyhteessä on 3 tuuman kierteellinen letkuliitäntä. Pumppu on tehty vedelle, jossa on hiekkaa, mutaa ja lietettä.

Kenelle STP3-750L uppopumppu sopii?

Pumppu sopii työmaan kuivatukseen, kaivantojen ja perustusten tyhjennykseen sekä vesivahinkojen jälkihoitoon. Sitä käytetään myös ojien, kaivojen ja säiliöiden tyhjentämiseen. Vuokrakäytössä yksinkertaisuus on etu: pumppu kytketään tavalliseen pistorasiaan, eikä käyttäjän tarvitse tarkistaa pyörimissuuntaa niin kuin kolmivaihepumpussa.

Valitse tämä malli, kun vesimäärä on suuri mutta käytettävissä on vain tavallinen 230 voltin syöttö. Jos kohteessa on voimavirta, tehokkaampi vaihtoehto on [400 voltin kolmivaihemalli](#).

STP3-750L uppopumppu siirtää 600 litraa minuutissa

Suurin tuotto on 600 litraa minuutissa eli noin 36 kuutiometriä tunnissa. Se on yli kaksinkertainen sarjan perusmalliin verrattuna, jonka tuotto on 250 litraa minuutissa.

Suurin nostokorkeus on 10,8 metriä. Tuotto pienenee nostokorkeuden kasvaessa, joten pidä letkureitti lyhyenä ja suorana. Suuri tuotto perustuu leveään virtauskanavaan, minkä vuoksi nostokorkeus jää matalammaksi kuin sarjan perusmallissa.



STP3-750L uppopumppu kestää likaista vettä

Juoksupyörän ja pesän välinen 10 millimetrin välys päästää hiekan, mudan ja lietteen läpi tukkeutumatta. Pohjasiivilän reikäkoko on 10 millimetriä, joten suuremmat kappaleet eivät pääse juoksupyörälle asti.

Juoksupyörä on polyuretaania, joka kestää hiekan hiovaa kulutusta. Runko on valettu ja kestää jatkuvaa työmaakäyttöä. Moottorissa on yllilämpösuoja, joka katkaisee virran automaattisesti ennen kuin pumppu ehtii vaurioitua.



STP3-750L uppopumppu - tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230V 1~
- Taajuus: 50 Hz
- Moottorin teho: 0,75 kW
- Max. tuotto: 600 L/min
- Nostokorkeus: 10,8 m
- Läpiviennin koko: 3" kierteellinen letkuliitäntä
- Partikkelin max. koko: 10 mm
- Pohjasiivilän reikäkoko: 10 mm
- Juoksupyörän materiaali: polyuretaani
- Rungon rakenne: valettu runko
- Yliämpösuoja: kyllä
- Liitosjohto: 10 m
- Köyden pituus: 10 m
- Paino: 20 kg
- Tullikoodi: 84137021
- EAN-koodi: 5711537068733
- Tyyppimerkintä: STP3-750L

Sopiiko tämä pumppu kohteeseesi? Lisää tuote tarjouspyyntökorin sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Mitä STP3-750L uppopumppu sisältää?

Toimitukseen kuuluu 10 metrin liitoskaapeli ja 10 metrin köysi, jolla pumppu lasketaan kaivantoon ja nostetaan takaisin ylös. Poistoyhteessä on valmis 3 tuuman kierteellinen letkuliitäntä, joten letku kytketään suoraan ilman erillistä sovitinta.



Kymmenen metrin liitoskaapeli riittää useimpiin kohteisiin ilman jatkojohtoa. Paino on 20 kilogrammaa, joten yksi henkilö siirtää pumpun kantokahvasta.

Näin valitset oikean pumpun työmaalle

Mieti ensin, kuinka paljon vettä on siirrettävä ja kuinka korkealle. Vertaa sitten malleja näiden kohtien mukaan:

- Tarvittava tuotto litroina minuutissa
- Tarvittava nostokorkeus ja letkun pituus
- Veden likaisuus ja suurin läpäisevä partikkelikoko
- Käytettävissä oleva syöttö: 230 V pistorasia vai 400 V voimavirta
- Paino ja siirrettävyys kohteiden välillä

Muista myös letkun koko. Kolmen tuuman poistoyhde kannattaa yhdistää vastaavan kokoiseen letkuun, sillä kapeampi letku kuristaa virtausta ja pienentää tuottoa selvästi. Pitkä letku lisää kitkavastusta, mikä näkyy samalla tavalla pienempänä tuottona kuin nostokorkeuden kasvattaminen.

Juuri tähän tarpeeseen STP3-750L uppopumppu on suunniteltu: suuri tuotto matalalla nostokorkeudella. Muut vaihtoehdot näet [koko pumppuvalikoimasta](#).

STP3-750L uppopumppu käytössä ja huollossa

Laske pumppu tukevalle alustalle niin, ettei se uppoa mutaan. Käytä köyttä laskemiseen ja nostoon – älä koskaan nosta pumppua liitosjohdosta.

Huuhtelee pumppu käytön jälkeen puhtaalla vedellä, jotta hiekka ei kuivu siivilään. Tarkista liitosjohto ja pistotulppa silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa. Säilytä pumppu kuivassa ja jäätymiseltä suojattuna. Tarkista siivilä säännöllisesti, sillä tukkeutunut siivilä pienentää tuottoa ja kuormittaa moottoria turhaan. Jos pumppu käy kuivana, yllilämpösuoja katkaisee virran – anna moottorin jäähtyä rauhassa ennen uudelleenkäynnistystä.



Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon vettä STP3-750L uppopumppu siirtää?

Suurin tuotto on 600 litraa minuutissa eli noin 36 kuutiometriä tunnissa. Tuotto pienenee nostokorkeuden kasvaessa, ja suurin nostokorkeus on 10,8 metriä.

Millaista sähkösyöttöä pumppu tarvitsee?

Pumppu toimii tavallisesta 230 voltin pistorasiasta. Moottorin teho on 0,75 kilowattia ja taajuus 50 hertsiä, joten erillistä voimavirtasyöttöä ei tarvita.

Mitä eroa on perusmallilla ja tällä suurtuottomallilla?

Perusmallin tuotto on 250 litraa minuutissa ja nostokorkeus 18 metriä. Tämä malli siirtää 600 litraa minuutissa, mutta nostokorkeus on 10,8 metriä. Valitse suurtuottomalli, kun vettä on paljon ja nostomatka on lyhyt.

Soveltuuko pumppu likaiselle vedelle?

Kyllä. Juoksupyörän vällys on 10 millimetriä ja pohjasiivilän reikäkoko sama, joten pumppu läpäisee enintään 10 millimetrin partikkelit. Polyuretaaninen juoksupyörä kestää hiekan aiheuttamaa kulutusta.

Millainen liitäntä poistoyhteessä on?

Poistoyhteessä on 3 tuuman kierteellinen letkuliitäntä. Letku kytketään suoraan kierteeseen ilman erillistä pikaliitintä.

Kuinka paljon pumppu painaa?

Paino on 20 kilogrammaa. Mukana toimitetaan 10 metrin köysi ja 10 metrin liitoskaapeli.

Voiko pumppua käyttää jatkuvasti?

Kyllä, pumppu on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön työmaalla. Pidä pumppu koko ajan veden peitossa ja varmista, ettei siivilä tukkeudu. Yliämpösuoja suojaa moottoria, jos lämpötila nousee liikaa.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **401010005** ja valmistajan tyyppimerkintä STP3-750L. EAN-koodi on 5711537068733 ja tullinimike 84137021. Voit käyttää mitä tahansa näistä tarjouspyynnöissä ja varaosakyselyissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Lisää tuote tarjouspyyntökoriin, niin myyntimme auttaa – tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous suurtuottoisesta työmaapumpusta

Vertailetko vielä malleja? Katso myös [kevyempi STP2-500-mutapumppu](#). Valmistajan omat tiedot löytyvät [Staringin tuotesivulta](#).

Kun oikea malli on selvillä, lisää se tarjouspyyntökoriin. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla, jolloin saat tarjouksen koko kokonaisuudesta yhdellä pyynnöllä.

MUUT KUVAT

