

## UPPOPUMPPU STP2-500 SET - MUTAPUMPPU

### Uppopumppu STP2-500 set - tehokas hiekan, mudan ja lietteen pumppaukseen

Uppopumppu STP2-500 set on suunniteltu nesteiden pumppaukseen, jotka sisältävät hiekkaa, mutaa ja lietettä. Se toimitetaan täydellisenä pakettina: pumppu, 15 m letku liittiminen ja iskunkestävä muovilaatikko. Lisäksi mukana on 10 m köysi ja hyväksytty iskunkestävä pistoke 10m liitosjohdon päässä (3×1,5mm<sup>2</sup>). Letku on saatavilla sekä sinisenä PVC letkuna että valkoisena punottuna letkuna.

Pumpun runko on valurautaa, mikä takaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja korkean virtauskapasiteetin. Siipipyörä on valmistettu polyuretaanista, ja 10 mm rako siipipyörän ja pumpun rungon välillä varmistaa korkeat virtausnopeudet ja vakaat pumppausominaisuudet.

Pohjaimussa olevat 10 mm reiät estävät suurempien partikkelien pääsyn siipipyörään, ja lämpösuoja pysäyttää pumpun ylikuumentumisen yhteydessä, joten pumpua voi käyttää hetkellisesti jopa kuivana ilman rikkoontumisen vaaraa.

Pumput on suunniteltu niin, että niiden huolto on helppoa. Avaamalla vain 3 ruuvia pääsee käsiksi juoksupyörään.

#### Soveltuu erityisesti:

- Hiekan, mudan ja lietteen pumppaus
- Rakennustyömaiden vedenpoisto, jossa on kiintoaineita
- Säiliöiden ja kaivantojen tyhjennys
- Matalien alueiden vedenpoisto, joissa vesi sisältää epäpuhtauksia



## TEKNISET TIEDOT

<b>Läpiviennin koko</b>	2"	<b>Partikkelin max. koko</b>	10 mm
<b>Nimellisjännite</b>	230V	<b>Letkun pituus</b>	15 m
<b>Moottorin teho</b>	0,4 kW	<b>Suojausluokka</b>	IP68
<b>Max. tuotto</b>	205 L/min	<b>Max. paine (0 L/min)</b>	1,2 Bar @12m
<b>Nostokorkeus</b>	12 m	<b>Min. paine</b>	≈ 0 @0m
<b>Paino</b>	10 kg	<b>Nesteen max. lämpötila</b>	40°C
		<b>Max. upotussyvyys</b>	6m