

360° LED-TYÖMAAVALO VALAISINMASTOON

Tehokas 230 V **LED-työmaavalo** tarjoaa poikkeuksellisen tasaisen **360° valaistuksen** ja jopa **46 000 lumenin** valotehon. Valaisin on suunniteltu erityisesti **konevuokraamoiden, rakennustyömaiden** ja **infrakohteiden** olosuhteisiin, missä kalustolta odotetaan luotettavuutta, pitkäikäisyyttä ja nopeaa käyttöönottoa.

LED-valaisimessa on **7 metrin liitosjohto pistotulpalla**, mikä tekee asennuksesta helppoa ja joustavaa myös laajoilla työmaa-alueilla. Kompakti ja vain noin 5 kg painoinen valaisin sopii erinomaisesti tilapäisvalaistukseen, jossa kalustoa liikutellaan paljon. Eurooppalainen suunnittelu ja valmistus takaavat korkean laadun, pitkän käyttöiän sekä huoltovapaan toiminnan myös vaativissa olosuhteissa.



Keskeiset edut työmaille ja vuokraamoille

- **Erittäin korkea valoteho** – lähes 46 000 lumenia takaa laajan ja tasaisen työvalaistuksen.
- **360° valonjako** – yksi valaisin riittää usein kattamaan suuren alueen, mikä vähentää asennuskustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.
- **Kevyt ja helppo siirtää** – noin 5 kg paino sopii täydellisesti vuokrauskalustoon ja liikkuviin työmaatilanteisiin.
- **Sään- ja iskunkestävä** – IP65-suojaus ja IK10-iskunkestävyys takaavat pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa.
- **7 m liitosjohto pistotulpalla** – joustava ja nopea käyttöönotto ilman lisäkaapeleita.
- **Optimaalinen asennuskorkeus 4 m** – täydellinen valon jakautuminen

työalueelle.

Mukana toimitettavat tarvikkeet

Valaisin sisältää kaiken tarvittavan nopeaan käyttöönottoon:

- **Kestävä kuljetuslaatikko (flight case)** kuljetusta ja varastointia varten
- **Ripustusrengas** monipuolisiin kiinnityksiin
- **26 mm holkki** yhteensopiva yleisimpien mastojen kanssa
- Lisätarvikkeena magneettikiinnitys

Yhteensopivuus valaisinmastojen kanssa

Valaisin on suunniteltu toimimaan optimaalisesti **4 metrin** asennuskorkeudessa ja on täysin yhteensopiva sekä **4 m että 5 m valaisinmastojen** kanssa. Näin saavutetaan laaja valaistusalue ja tehokas valonjako kaikissa työmaaolosuhteissa.

Käyttökohteet

- Rakennustyömaat
- Infrarakentaminen
- Teollisuusalueet
- Tapahtumarakentaminen
- Konevuokraamot

Tuotetunnus (SKU): 604030004

TEKNISET TIEDOT

Valoteho	45 800 lm	Suojausluokitus	IP65/IK10
Valon värilämpötila	5000K	Mitat (halkaisija x pituus)	22,5 cm x 62 cm
Valaistava alue	2 400 m ²	Paino	5,1 kg
Värintoistoindeksi	Ra > 80	Käyttölämpötila	-15°/+40°C
Kulutus/ teho	355W	Holkin halkaisija	26mm
Käyttöaika	50 000 h	Liitoskaapelin pituus	7m Schuko

MUUT KUVAT

