

8,5M GENERAATTORIVALOMA STO LIKENNETRAILERILLA

**Kompakti generaattorivalomasto
liikennetrailerilla - jopa 200 tuntia
itsenäistä käyttöä**

Tämä tehokas ja kompakti generaattorivalomasto on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, kuten rakennustyömaille, tapahtumiin ja muihin ulkokohteisiin. Laite täyttää tiukat Stage V - päästönormit ja tarjoaa luotettavan sekä ympäristöystävällisen valaistusratkaisun missä tahansa ympäristössä.

Valomasto on varustettu neljällä 240 W LED-valonheittimellä, joiden yhteisvaloteho on huikeat 152 000 lumenia. Tämä takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen suurille alueille. Luotettava Yanmar 2TNV70 -dieselmoottori sekä hehkutulpat varmistavat toimintavarmuuden myös kylmissä olosuhteissa. Generaattorin äänitaso on vain 61 dB @7 m, mikä tekee siitä miellyttävän myös meluherkillä alueilla.

Valomasto toimii yhdellä tankkauksella jopa 200 tuntia, ja automaattinen start/stop-ominaisuus optimoi polttoaineenkulutuksen ja pidentää käyttöaikaa. Maston nosto tapahtuu manuaalisella vinssillä, ja mastoa voidaan kääntää 350° valaistuksen suunnan säätämiseksi. Masto kestää tukevasti jopa 110 km/h tuulennopeuksia.

Valomaston kuomu on kestävä ja pulverimaalattu, mikä suojaa sitä vaativissa sääolosuhteissa. Liikennetraileri on jarruton ja alle 750 kg, joten se on kevyt ja helposti siirrettävissä EU-alueella.

Laitteessa on vakiona:



- Dusk-to-dawn hämärätunnistin
automaattikäynnistyksellä
- Akkuerotin (Battery isolator)
- Öljynpoistopumppu (Oil pump
extraction)
- Verkkovirta-/generaattorivalitsin
(Grid/engine selector)

Tuotetunnus (SKU): 604010005

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230V	Teho	3,5 kVA
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C	Tankin tilavuus	110 l
Melutaso	61 dB @7m	Polttoaine	Diesel
Ohjausyksikkö	IntelNano AMF 5	Polttoaineen kulutus	0,55 l/h
Lisävirta käyttölaiteille	1,2 kVA	Käyttöaika	200 h
Moottorin malli	Yanmar 2TNV70	Maston korkeus	8,5m
Nopeus	1500 rpm	Trailerin tyyppi	<750 kg
Jäähdytys	Liquid	Trailerin renkaat	185/70/R13
Sylinteriluku	2	Valuma-allas	110%
Päästöt	Stage V	Tukijalkojen määrä	3
Vaihtovirtageneraattori	Linz Alumen SB	Mitat pakattuna	230x160x250 cm
		Kuivapaino	690 kg

MUUT KUVAT











