

38.000 lumenin TSR Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi valomastoissa, nostureissa ja muissa laajojen alueiden valaistusratkaisuissa. Valaisinta voidaan kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisinsarja on erittäin kevyt ja tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi.

Mastovalaisin toimitetaan aina 0,5m liitosjohdolla, jossa on Wielandin RST- sarjan liittimet mukana. Kyseisillä liitimillä valaisin voidaan kytkeä suoraan Luxtower varaosavalaisimeksi. Pakkauksessa tulee aina myös mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.

Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävää polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.

TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	60007402	**Takuu [kk]**	60
Valoteho	38 000 lm	**Teho**	240 W
Valon avautumiskulma	60°	**Jännite**	230 V
Liitosjohto	0,5 m (Wieland RST)	**Värilämpötila**	5000 K
Komponentit	Philips 5050 Lumileds, Meanwell ELG	**Kotelointiluokka**	IP65